

PTX® UTVÄNDIG PANELSKRUV

DETALJER

- Panelskruv avsedd för montering av panel mot trä- och stålreglar med godstjocklek 0,46-1,5 mm.
- TX-grepp
- Skruven är tillverkad av härdad kolstål SAE C1022 med cylinderhuvud och fräsfunktion som eliminerar sprickor och ger ett slätt och perfekt resultat
- Borrspets som förborrar
- Stödgångor som drar
- Pressande gångor som trycker / klämmer ihop materialet
- Även för kompositmaterial
- Åtgång ca 10-20 st/st/m² beroende av panelbredd
- Korrosivitetsklass C4
- Ytbeläggning med låg friktion för lättare skruvning
- Rekommenderat varvtal: 400-1200 varv/min
- Utomhusskruv

BITS

Grabber® TX15 bits ingår i varje ask.
Grabber® TX20 bits för 62 och 75 mm.


YTBEHANDLING

GrabberGard® E-coat C4,
ett av marknadens bästa rostskydd



BYGGVARUBEDÖMNINGEN   BASTA

Skruvpaketet har gul etikett!



Art.nr.	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd mm (GL)	Antal st/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
PTX28UK	4,0x28	6	14	14	250	504311
PTX48UK	4,2x48	6	18	30	250	504397
PTX48UH*	4,2x48	6	18	30	1 200	508838
PTX48USB*	4,2x48	6	18	30	25	504403
PTX62UH**	4,2x62	6	21	41	800	504779
PTX62UK	4,2x62	6	21	41	250	504489
PTX62USB*	4,2x62	6	21	41	25	504496
PTX75UH**	4,5x75	6	30	30	600	504786
PTX75UK	4,5x75	6	30	30	250	504588
PTX75USB*	4,5x75	6	30	30	25	504595

*Blister **Hink

Blister säljs endast i multiplar om 10 st.