

SJÄLVBORRANDE GIPSSKRUV MOT TJOCK PLÅT/FÖRSTÄRKNINGSREGEL

DETALJER

- Självborrande gipsskruv avsedd för montering av gipsskivor mot tjockare plåt/förstärkningsregel med godstjocklek 1,5-2,0 mm
- Kryssgrepp Ph2
- Skruven är tillverkad av härdat kolstål med borrarpet som förborrar samt dubbelhuvud
- Grabber®'s dubbelhuvud gör att papperet på gipsskivan inte slits sönder, kanten kring skruvhålet viks in vilket ger ett bättre slutresultat
- Längder för 1-2 lager gipsskivor
- Fingängad
- Åtgång ca 20 st/m²
- Korrosivitetsklass C1
- Rekommenderat varvtal: < 2500 varv/min
- Inomhusskruv




BITS

Grabber® Ph2

YTBEHANDLING

Blankförzinkad

Skrupaketet har grön etikett!



Art	Antal lager	ØxL mm	D mm	L1 mm	Gänglängd (GL) mm	Antal st/frp	EAN/Best.nr 7 391 695/
G13SZL	1	3,5x25	8	5	20	1 000	103606
G13SZB*	1	3,5x25	8	5	20	1 000	900809
G15SZL	2	3,5x42	8	7	35	1 000	103804
G15SZB*	2	3,5x42	8	7	35	1 000	900908

*Bandad