

MARKSPLINT HAMMERIT

Helt utan förborrning!

Med hjälp av en pålningshammare slås splinten ned i marken till önskad höjd (oftast marknivå) där man sedan använder ett särskilt fäste att förankra konstruktionen med. Fästet går att justera i höjled och riktning. 4 st specialskruv för att fästa fästena medföljer varje splint.

PRODUKTINFORMATION

- Splint och fästena är svensktillverkade i högkvalitativ svensk stålplåt som varmgalvaniserats och alla fästena är galvaniserade enligt ISO 1461. Bärighet ca 600 kg.
- 2 mm galvat stål, längd 720 mm, innerdiameter 65 mm.
- På plintens sida finns 4 st ogängade hål för specialfästskruven M8, och vid toppen 2 st 10,5 mm hål för extra fästkraft eller användes vid demontering/flytt.

TILLBEHÖR

- **Pålhammare**
Bensindriven maskin som slår ner splinten.
- **Markplatta rund**
Markplatta 20 cm ø i 2 mm galvad stålplåt. Används vid lösa markförhållanden för att öka bärigheten på splintmontaget, ger ca 400-500 kg extra bärighet.
- **Gängad platta M16**
Platta med gängat hål M16, fäst på ett rör med dim. 63,5 mm. Används som fäste för speciella lösningar ex. stålplåtar för reklamskyltar, lekmoduler m.m.
Går att beställa med önskad M gänga.



Art.nr.	Artikelbeskrivning	Vikt/st kg	EAN-nr 7 350 135/
HI100001	SPLINT 720	2,280	020002
HI100011	PLANFÄSTE FÖR SPLINT 720 M16	0,110	020026
HI100070	STOLPFÄSTE FÖR SPLINT 720 U70	1,540	020040
HI100080	L-FÄSTE FÖR SPLINT HIT 720	1,635	020019
HI100091	U-FÄSTE FÖR SPLINT 720 95 MM	1,950	020057
HI100095	STOLPFÄSTE FÖR SPLINT 720 U95	1,613	020033
HI200011	PÅLHAMMARE 4500 INKL ADAPTER	24,100	020071
HI200043	ADAPTER STUBBE FÖR PÅLHAMMARE	2,073	020088
HI200060	UPPDRAKARE HITJACK HYDRAULISK	5,800	020064
HI300010	MARKPLATTA FÖR SPLINT HIT 720	0,600	020101

FÄSTEN

- **L fäste**
L-fäste som sitter på ett 150 mm långt galvat rör. Dim. 63,5 mm med en L-profil med en höjd på 95 mm. Används som fäste till bärlina vid grundläggning av trädäck, förråd m.m.
- **Fäste stolpsko 70 mm**
Stolpsko 150 mm långt galvat rör. Dim. 63,5 mm med öppning för stolpar på 70 mm. Används bl.a. som fäste till mindre staket, skärmavskiljare till sopkärl m.m.
- **Fäste stolpsko 95 mm**
Stolpsko 150 mm långt galvat rör. Dim. 63,5 mm med öppning för stolpar på 95 mm. Används bl.a. som fäste till staket, carport, grindar m.m. Passar stolpar 90-100 mm. Fästes med fördel med genomgående M10x120 mm till staket och andra vindutsatta installationer.
- **Fäste u-balk 95 mm**
U-balk 150 mm långt galvat rör. Dim. 63,5 mm med öppning på 95 mm. Används bl.a. som fäste till bärlina vid grundläggning av trädäck, förråd m.m.